

**CORTADORA DE JUNTAS
ASPHALT AND CONCRETE FLOOR SAW
SCIE À SOIL**

UCJ-350 / UCJ-450 / UCJ-500 / UCJ-600



UMACON

Para el corte de grandes superficies de cemento y asfalto.

Máquinas diseñadas para cortes longitudinales precisos en suelos de asfalto y hormigón de manera precisa, cómoda y segura.

Sistema de refrigeración que permite refrigerar el disco desde el depósito metálico de la máquina o desde el exterior.

Preciso sistema de regulación de profundidad dotado de un volante con soporte de fundición nodular que garantiza una máxima suavidad de giro. Ruedas con rodamientos estancos que aseguran un guiado excelente sin fatigas para el operario y garantizando una mayor vida útil del disco.

Todas las cortadoras de juntas UMACON se pueden suministrar con motor gasolina Honda y Robin de 9 ó 13 H.P.

Los modelos UCJ-500 y UCJ-600 se pueden suministrar con motor gasolina Honda y Robin de 20 y 22 H.P. respectivamente o con motor diesel Lombardini de 22 H.P.

Bajo demanda podemos instalar otras marcas de motor gasolina y diesel.

For cutting large cement and asphalt surfaces.

Machines designed for making longitudinal cuts required in asphalt and concrete floors precisely, conveniently and safely.

Cooling system that allows the disc to be cooled either from the metal machine tank or from the outside.

Precise depth regulating system provided with a handwheel with a nodular iron support bracket that assures optimum turning smoothness.

Sealed roller bearing wheels that assure excellent fatigue-free guiding for the operator and guarantee longer disc life.

All the UMACON joint cutters can be supplied with a Honda and Robin 9 or 13 HP petrol engine.

The UCJ-500 and UCJ-600 models may be supplied with a Honda and Robin 20 and 21HP petrol engine, respectively, or with a Lombardini 22 HP Diesel engine.

We can install other makes of petrol and Diesel engines to order.

Pour couper de grandes surfaces de ciment et d'asphalte.

Machines conçues pour les découpes longitudinales sur des sols goudronnés et bétonnés, avec une grande précision, en toute sécurité et de façon très aisée.

Système de refroidissement qui permet de refroidir le disque à partir du réservoir métallique de la machine ou de l'extérieur.

Système de réglage précis de la profondeur, doté d'un volant avec un support en fonte ductile garantissant une très grande douceur de rotation.

Roues dotées de roulements étanches assurant un excellent guidage sans fatigue pour l'utilisateur et contribuant à prolonger la durée d'utilisation du disque.

Toutes les scies à sol UMACON peuvent être fournies équipées d'un moteur essence Honda et Robin de 9 ou 13 HP.

Les modèles UCJ-500 et UCJ-600 peuvent être fournis équipés d'un moteur essence Honda et Robin de 20 et 22 HP respectivement, ou d'un moteur diesel Lombardini de 22 HP.

Sur demande, d'autres marques de moteur essence et diesel peuvent être installés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	UCJ-350	UCJ-450
Arranque de motor Engine starter Système de démarrage	<i>Manual</i> <i>Recoil</i> <i>Manuel</i>	<i>Manual</i> <i>Recoil</i> <i>Manuel</i>
Diámetro exterior min. del disco, mm. / External disc min. diameter, mm. / Diamètre extérieur min. du disque, mm.	300	350
Diámetro exterior máx. del disco, mm. / External disc max. diameter, mm. / Diamètre extérieur max. du disque, mm.	350	450
Diámetro interior del disco, mm. / Bore disc diameter, mm. / Diamètre intérieur du disque, mm.	25,4	25,4
Profundidad de corte, mm. / Cutting depth, mm. / Profondeur de coupe, mm.	115	165
Capacidad depósito de agua, l. / Water tank capacity, lt. / Capacité réservoir d'eau, lt.	20	40
Dimensiones, mm. / Dimensions, mm. / Dimensions, mm.	600x1.100x500	
	UCJ-500	UCJ-600
Arranque de motor Engine starter Système de démarrage	<i>Optional</i> <i>Optional</i> <i>Optional</i>	<i>Eléctrico</i> <i>Electric</i> <i>Électrique</i>
Diámetro exterior min. del disco, mm. / External disc min. diameter, mm. / Diamètre extérieur min. du disque, mm.	400	500
Diámetro exterior máx. del disco, mm. / External disc max. diameter, mm. / Diamètre extérieur max. du disque, mm.	500	600
Diámetro interior del disco, mm. / Bore disc diameter, mm. / Diamètre intérieur du disque, mm.	25,4	25,4
Profundidad de corte, mm. / Cutting depth, mm. / Profondeur de coupe, mm.	190	225
Capacidad depósito de agua, l. / Water tank capacity, lt. / Capacité réservoir d'eau, lt.	65	80
Dimensiones, mm. / Dimensions, mm. / Dimensions, mm.	1.250x1.030x700	