

elevadores



para
personas
y materiales
Gama CRP

MONTACARGAS


HOISTS

for
passengers
& materials
CRP Range

Maquinaria
de elevación
para construcción,
obras públicas
e industria

Elevation
machinery
for construction,
public works
and industry

www.alher.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESTRUCTURALES

TECHNICAL & STRUCTURAL FEATURES

	T2-CRP	T25-CRP
Capacidad de Carga Máxima Maximum Payload	1.500 Kg./ 12 †	1.300 Kg./ 15 †
Velocidad de Elevación Lifting Speed	27 m/ min. (50 Hz.) 33 m/ min. (60 Hz.)	
Altura Máxima Maximum Height	100 m.	
Dimensiones de Cabina (Máximas) (Ancho x Largo x Alto/ m.) Cabin Dimensions (Maximum) (Width x Length x Height/ m.)		
Internas Internal	1,8 x 2,0 x 2,0	1,50 x 3,0 x 2,0
Apertura Puerta de Cabina Gate Opening	1,7 x 2,0	1,4 x 2,0




CARACTERÍSTICAS ELECTROMECAÑICAS

ELECTROMECHANICAL FEATURES

	T2-CRP	T25 - CRP
Potencia Motores Engine Power	2 x 7,5 CV - HP (15 CV - HP/ 11kW)	
Variador de Frecuencia Frequency Variator	Opcional Optional	
Tensión de Alimentación Supply Current *	380 – 415 V 50 Hz. 440 – 480 V 60 Hz.	
Tensión de Maniobra Control Current	48 V.	
*Adaptable		

CARACTERÍSTICAS DE MÁSTIL

MAST FEATURES

	T2-CRP	T25-CRP
Sección Section		Cuadrada Square
Dimensiones Dimensions		445 x 445 m.
Tubo Guía Guiding Pipe		Ø 60 x 3,5 / 4,0 mm.
Altura Height		1,5 m.
Peso Weight		64 / 66 kg.
Acabado Finish		Galvanizado en caliente Hot dip galvanised
		
Distancia entre Arriostramientos Anchoring Distance		6 m.



ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SAFETY ELEMENTS

	T2-CRP	T25-CRP
Dispositivo paracaídas Parachute device		x
Limitador de carga Load limiter		x
Detector de proximidad de cremallera Rack proximity detector		x
Último tramo de mástil con media cremallera (pintado en rojo) Final section of mast with half rack (painted red)		x
Barra salva obstáculos Obstacle guard bar		x
Amortiguadores en la base Shock absorbing spring buffers		x
Suelo de cabina antideslizante Non sliding and drainage free cabin floor		x
Iluminación en cabina Light in cabin		0
Microrruptores de seguridad de final de recorrido End of run microswitches		x
Maniobra a baja tensión (48 V) Low voltage (48 V) working		x
Cerramiento en planta baja Enclosure around the base		0
Puertas de cabina con enclavamiento eléctrico Cabin doors with electric interlock		x
Puertas de protección en planta con enclavamiento eléctrico Landing protection gates with electric interlock		0

x = Serie/ Standard 0 = Opcional/ Optional

e l e v a d o r e s



www.alher.es



Distribuidor Distributor



Miembro de Member of

